

# i4 sisä ja ulkotilojen kaiutin



I4 kaksitie IP65 kaiutin sisäänrakennetulla 100V muuntajalla ja 16Ω matalaohmisella lähdöllä on täydellinen valinta yleisäänentoistoon ja lähikuunteluun. Soveltuu myymälöihin, ravintoloihin, terasseille, kirkkoon, halleihin ja neuvottelutiloihin.

Kaiuttimen kotelo on tyylikäs (IP65 - käyttäen takakantta) soveltuuen erilaisiin tiloihin niin sisälle kuin ulos. Kaiuttimen erittäin tarkka levityskulma mahdollistaa mahdollistaa äänen kuulumisen koko alueella samanlaisena. Matalat taajuudet tuotetaan 4" suoraan säteilevällä polypropyleeni elementillä. Korkeiden taajuuksien toistosta huolehtii titanium elementti.

- U-kiinnitysrauta sisältyy toimitukseen. Asennus on helppoa niin kattoon, kuin seinään.



## Tekniset tiedot:


### Sähköiset ominaisuudet:

Kaiutin	2-tie passiivinen kaiutin (100V)
RMS teho	40W
Huipputeho	80W
Impedanssi matalaohmisena	16 ohm
Tehoasetukset 100V	10W, 20W, 40W
Taajuustoisto	75Hz - 20kHz
SPL @ 1 m, 1 W,	88 dB
SPL @ 1 m, nimellisteho	104dB / 107dB (vapaa tila)
Avauskulma (-6dB)	110° x 90°

### Mekaaniset ominaisuudet

Matalalien taajuuksien elementti	1 x 4"
Korkeiden taajuuksien elementti	1 x 0.8" Dome Tweeter
Mitat mm (LxKxS	140 x 230 x 172 mm
Nettopaino, kg	2.8kg
Liittimet	4-osainen riviliitin (IN/OUT)
Väri	Valkoinen tai musta
Materiaali	Säännestävä muovi (IP65)
Kiinnitys	U-rauta

Lisävarusteena saatavana nivelkiinnike joka antaa enemmän mahdollisuksia kaiuttimen suuntaukseen.



## Next i4

### Tilauskoodit:

NC00900	I4 2-tie kaiutin valkoinen
NC00901	I4 2-tie kaiutin musta
NC00913	Nivelkiiniike valkoinen I4
NC00914	Nivelkiiniike musta I4