



- EN 54-16 -sertifioitu
- Neljä tehoasetusta (A, B, C, D) *
- Sopii valittujen Ambient System -kaiuttimien sisäänrakennettuihin kiinnikkeisiin
- Moduulin virransyöttö vahvistimesta
- Kaiutinlinjan valvonta ilman lisäkaapelointia
- Avoimen piirin, oikosulun ja maavuodon tunnistus



EN 54-16

ABT-EOL valvoo kaiutinlinjan ja kaikkien sen haarojen eheyttä. Haarautuneiden linjojen valvonta vaatii EOL-moduulin jokaiselle haaralle. ABT-EOL tuottaa suodatetun kuorman yksinomaan ohjausäänen taajuudella ja lisää impedanssimittauksen perusteella toimivan kaiutinvalvontamenetelmän luotettavuutta.

Moduuli kytketään rinnakkain linjan viimeisen kaiuttimen kanssa. Siinä on neljä eri tilaa, jotka on valittava EOL-laskimen laskemien tulosten mukaan. ABT-EOL toimii vain Smartves-järjestelmän kanssa kokoonpanoissa, jossa on oma vahvistin jokaiselle kaiutinlinjan ohjauskortille.

LIITÄNNÄT

- » Pari 20 cm johtoja
- » Phoenix-kontakti, tyyppi 3,5 mm, 2-nastainen liitin

Tekniset tiedot	ABT-EOL
Tyyppi	Päätemoduuli kaiutinlinjoille
Liitin	Phoenix-kontakti, tyyppi 3,5 mm; 5-nastainen ***
Jännite	100 V kaiutinlinja
Kuorma	10 W – 480 W *
Käyttölämpötila	-10 °C - 55 °C
Varastointilämpötila	-40 °C - 70 °C
Suhteellinen kosteus	< 95 %
Mitat	65 (L) x 16 (K) x 37 (S) mm
Asennus	Kaiuttimen sisälle / Valinnainen asennusrasia saatavilla
Paino	noin 46 g / 10 moduulin sarja – 500 g

Seuraavat kaiuttimet toimivat oikein ABT-EOL-moduulin kanssa:

ABT-S106** / ABT-S136** /
 ABT-S186** / ABT-S206 /
 ABT-S206B / ABT-S2010 /
 ABT-W6 / ABT-W6W / ABT-W6/AB /
 ABT-LA30/60 / MCR-SMSP20 / ABT-P10 / ABT-P20



ASENNUSRASIA

* Käytä EOL-laskuria optimaalisten kuormitusasetusten valitsemiseen

** Asennuslaatikko vaaditaan

*** Vain Multives-järjestelmille, joissa on oma vahvistin jokaiselle ohjauskortille

EOL-laskuri löytyy seuraavalta verkkosivustolta: <https://ambientsystem.eu/en/customer-area>