

ABT-HP200

SUURITEHOINEN KAIUTIN



- 2-tie koaksiaalikaiutin
- 200 W:n muuntajat 70 V:lle ja 100 V:lle
- Korkein puheen selkeys
- Vesitiivis kotelo IP65
- Laaja taajuusalue, joka sopii musiikille
- Helppo asennus



ABT-HP200 on koaksiaalinen kaksisuuntainen yleiskaiutin, jonka teho on 200 W ja joka on suunniteltu käytettäväksi 70 V:n ja 100 V:n järjestelmissä. Se sopii erinomaisesti urheilu- ja monitoimitiloihin. Sen monipuolisuus mahdollistaa tehokkaan äänentoiston pienillä stadioneilla, urheiluhalleissa, koulukentillä,

kuntosaleilla ja muissa julkisissa tiloissa, jotka vaativat selkeää ja tasaisesti jakautunutta äänentoistoa.

Kaksisuuntaisen koaksiaalisen rakenteensa ansiosta kaiutin tarjoaa erinomaisen äänenlaadun, mikä varmistaa sekä puheen että musiikin luonnollisen toiston. Rakenteensa ja korkean hyötysuhteensa

ansiosta kaiutin tarjoaa täyden peiton äänivahvistetulla alueella ja tarjoaa tasapainoisen äänen tasaisella vasteella sekä korkeilla että matalilla taajuuksilla.

Se on suunniteltu toimimaan ankarissa sääolosuhteissa, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan ulkoasennukseen stadioneille ja vastaaviin paikkoihin.



	ABT-HP200
Sähköinen	
Elementtien lukumäärä	2
Nimellisteho, W	200
Lähtöjännitteet 100 V, W	200 / 100 / 50 / 25
Lähtöjännitteet 70 V linja, W	200 / 100 / 50 / 25
Muuntajan impedanssi @ 100 V, Ω	50 / 100 / 200 / 400
Ajurin impedanssi, Ω	8
Tehollinen taajuusalue, Hz	70 - 20 000
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	82
Äänenpainetaso @ 4 m, nimellisteho, dB	104
Äänenpainetaso @ 1 m, 1 W, dB	94
Äänenpainetaso @ 1 m, nimellisteho, dB	116
Vaakasuora hajonta taajuuksilla 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	160 / 140 / 120 / 100
Pystysuuntainen hajauttaminen taajuuksilla 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	160 / 140 / 120 / 100
Ympäristö	
IP-luokitus IP65	IP65
Ympäristölämpötila vähintään / enintään	-25°C / 70°C
Mekaaninen	
Mitat, mm	385 x 355 x 348
Nettopaino, kg	29
Väri	Musta (RAL 9005)
Materiaali	ABS
Kiinnitys	U-tyyppinen kiinnike
Ease mallinnus	✓

Taajuuskaista:

