



ABT-ICD-1

- 6 SIP-linjaa, 3-suuntainen konferenssi, SIP hotspot
- 3 linjanäppäintä päänäytössä
- 2,8 tuuman päävärinäyttö
- HD-ääni kaiutinpuhelimessa ja käsikonsolissa
- Opus-ääni: tukee useita äänisovelluksia.
- Tukee langattomia EHS-kuulokkeita
- Kaksi gigabitin porttia, integroitu PoE
- Jalusta, jossa on kaksi säädettävää kulmaa 45 ja 50 astetta



	Näyttö	Verkko	PoE	Virta adapteri
ABT-ICD-1	2.8" väri-näyttö	10/100/1000 Mbps	ok	Lisävaruste

ABT-ICD-1	
Sähköominaisuudet	
Pää-LCD × 1	2,8 tuuman (320x240) värinäyttö
Näppäimistö	37 näppäintä, mukaan lukien: › 3 linjanäppäintä (LED-merkkivalolla) › 4 toimintonäppäintä › 9 toimintonäppäintä (Pito/Siirto/Neuvottelu/Puhelinluettelo) › /Puheluloki/MWI/Kuulokkeet/Tila/Uudelleentalinta) › 4 navigointinäppäintä › 1 OK-näppäin › 12 vakiopuhelinnumeronäppäintä › 3 äänenvoimakkuuden säätönäppäintä (Ylös/Alas/Mykistys (mikrofoni)) › 1 handsfree-näppäin
HD-luuri (RJ9)	× 1
Vakio RJ9-luurijohto	× 1
1,5 m CAT5-Ethernet-kaapeli	× 1
Takateline	× 1
Tilamerkkivalo	× 1 (punainen)
RJ9-portti × 2	Luuri × 1, kuulokkeet × 1
RJ45-portti × 2	Verkko × 1, tietokone × 1 (sillattu verkkoon)
Turva-avaimenreikä	× 1
Ulkoinen verkkolaite (valinnainen)	AC 100~240V tulo ja DC-tulo: 5V/0.6A
Virrankulutus (adapteri)	Lepotilassa 0.9~1.65W, Huippu 1.8~2.95W
Ympäristö	
Käyttölämpötila	0–45°C
Käyttökosteus	10–95%
Mekaaninen	
Asennus	Pöytäjalusta Seinään kiinnitettävä (tarvitsee lisäseinäkiinnitysosat)
Väri	Musta
Laitteen mitat	Pöytäjalusta (kulmat 1): 169 × 186.3 × 174.5 mm Pöytäjalusta (kulmat 2): 169 × 177.6 × 183.7 mm Seinään kiinnitettävä: 169 × 115.6 × 212.5 mm
Pakkauksen mitat	274 × 215 × 68 mm

YHTEENSOPIVUUS

ISE VES SYSTEM GATEWAY

ISE COMM