



ABT-ICDG-1

- 20 SIP-linjaa, 3-suuntainen konferenssi, hotspot
- HD-ääni kaiutinpuhelimessa ja luurissa
- 4,3 tuuman päävärinäyttö, 2 x 3,5 tuuman sivuvärinäyttöä DSS-näppäimille
- Sisäänrakennettu Bluetooth
- Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi-donglen kautta)
- Jopa 106 DSS-näppäintä (42 kolmiväristä fyysistä näppäintä)
- Videokoodekki H.264-tuki videopuheluiden vastaanottamiseen
- Kaksi gigabitin porttia, integroitu PoE
- Yhteensopiva tärkeimpien alustojen kanssa: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya jne.



Malli	Näyttö	Verkko	PoE	Virta adapteri
ABT-ICDG-1	väri LCD 4.3"	10 / 100 / 1000 Mbps	ok	—
ABT-ICDG-1B	väri LCD 4.3" Korotettu IK (laitesuojaus)	10 / 100 / 1000 Mbps	ok	—

ABT-ICDG-1 on yritysasiakkaille tarkoitettu visualisointitoiminnolla varustettu puhelin/kuulutuskoje. Se on varustettu joutsenkaulamikrofonilla, joka mahdollistaa helpon ääniviestinnän ja korkealaatuisten handsfree-yhteyksien käytön.

Ohjelmoitavat painikkeet mahdollistavat erilaisten toimintojen suorittamisen yhdellä napsautuksella, kuten äänipuheluista ja lähetysten lähettämisestä oven avaamiseen ja moniin muihin. Viestintä perustuu SIP-protokollaan ja voi toimia valvontakeskuksena tai isäntälaitteena toimistopäällikölle.

ABT-ICDG-1 tarjoaa myös mahdollisuuden nopeaan reagointiin kriisitilanteissa.

	ABT-ICDG-1
Electrical	
Päänäyttö × 1	4,3 tuuman (480 × 272) värillinen LCD-näyttö
DSS-näppäinkartoitus LCD-näyttö × 2	3,5 tuuman (320 × 480) värillinen LCD-näyttö
Näppäimistö	77 näppäintä, mukaan lukien: › 4 toimintonäppäintä › 6 toimintonäppäintä (Pito, Soitonsiirto, Puhelinluettelo, MWI, Kuulokemikrofoni, Uudelleensoitto) › 4 navigointinäppäintä › 1 OK-näppäin › 1 Return-näppäin › 12 vakiopuhelinnumeronäppäintä › 3 äänenvoimakkuuden säätönäppäintä, ylös/alas/mykistys (mikrofoni) › 1 handsfree-näppäin › 42 DSS-näppäintä kolmivärisellä LED-valolla › 3 sivunvaihtonäppäintä (PS)
HD-luuri (RJ9) × 1	× 1
Vakio RJ9-luurijohto × 1	× 1
1,5 m CAT5 Ethernet-kaapeli × 1	× 1
Jousenkaulamikrofoni × 1	× 1 › Suuntamikrofoni › Taajuusvaste: 20 Hz ~ 20 kHz › Signaali-kohinasuhde: ≥ 60 dB. 1 kHz @ 1 Pa
RJ45-portti × 2	Verkko × 1, PC × 1 (sillattu verkkoon)
USB2.0-portti × 1	Vakio A, Yhdistä Wi-Fi-USB-donglella tai flash-muistitikulla
Tasavirtatulo	5 V / 2 A
Virrankulutus (PoE)	2.6–9 W
Virrankulutus (adapteri) 2,4–8 W	2.4–8 W
Ympäristö	
Käyttölämpötila	0–45°C
Käyttökosteus	10–95%
Mekaaninen	
Asennus	Pöytäjalusta
Väri	Tummanharmaa
Laitteen mitat	Pöytäjalusta (kulmat 1): 309 × 214 × 187 mm Pöytäjalusta (kulmat 2): 309 × 226 × 167 mm

YHTEENSOPIVUUS

ISE VES SYSTEM GATEWAY

ISE COMM