

ABT-SW176 Pintakaiutin



ABT-SW176 voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Kaiutin sopii kulkureiteille ja portaikkoihin ostoskeskuksissa, toimistoissa, kouluissa, hotelleissa, sairaaloissa ja teollisuusrakennuksissa.

Kaiutin sulautuu hyvin mihin tahansa sisustukseen ja on käytännössä näkymätön pienten mittojensa ja siistin valkoisen pintansa ansiosta.

Kaiuttimessa on säädettävä tehonsäätö liittämällä se soveltuviin muuntajaliitännöihin, mikä mahdollistaa sopivan äänentason.

Audio-Professional



	ABT-SW176
Sähköinen	
Nimellisteho, W	6
Tapitukset 100 V linja EN 54-24 mukaan, W	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Tapitukset 70 V line, W	3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Muuntajan impedanssi @ 100 V, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Elementin impedanssi, Ω	8
Tehollinen taajuusalue, Ω	130–20 000
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	79
SPL @ 4 m, nimellisteholla, dB	85
SPL @ 1 m, 1 W, dB, testisignaalin taajuuskaista 300 Hz–6 kHz	91
SPL @ 1 m, nimellisteholla, dB, testisignaalin taajuuskaista 300 Hz–6 kHz	97
Avauskulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 90 / 65
Ympäristö	
Ympäristötyyppi / IP-luokitus standardin EN 54-24 mukaisesti	A / IP21C
IP luokitus	32
Ympäristön min./maks. lämpötila	-10°C / 55°C
Mekaaninen	
Mitat, mm	Korkeus 80, $\varnothing$ 170
Nettopaino, kg	1,2
Väri	Valkoinen (RAL 9003) / Musta (RAL 9011)
Materiaali	Teräs
Asennus	Ruuvi
Optio	
DC linjavalvonta	Kondensaattori (ABT-SW176C)
Väri vaihtoehdot	RAL paletti
Ease-mallinnus	✓

Taajuuskaista:



Suuntaavuuskaavio

