

ABT-T2430 Torvikaiutin



ABT-T2430 torvikaiuttimessa yhdistyvät erinomaiset akustiset parametrit mekaaniseen ja vaihtelevien sääolo-suhteiden kestävyteen.

Laatustandardit ja ääniominaisuudet on varmistettu testeillä ja kokeiluilla kaiuttomassa kammiossa, resistanssi- ja eheystestauslaitteissa sekä sään ja ilmankosteuden kestävyden testauskammioissa.

ABT-T2430 tuottaa suuntaavaa ääntä ja toimii kaikissa ilmasto-olosuhteissa (ympäristötyypit A, B, C). Tasapainotetun taajuuskaistansa ansiosta kaiutin takaa hyvän puheviestinnän selkeyden.


Kaiutin sopii urheilukentille, uima-altaille, messu- ja teollisuushalleihin, varastoihin, avoimille ja maanalaisille pysäköintialueille sekä avoimille alueille, kuten stadioneille, puistoihin jne.

ABT-T-kaiuttimet on sertifioitu tuotestandardin EN 54-24 mukaisesti ja ovat suojattuja pölyltä ja kosteudelta (IP66).


OMINAISUUDET

- Äänen suuntaava luonne ja paras mahdollinen verbaalisen viestinnän ymmärrys
- Kaikki ympäristöt: A, B ja C
- Seinä- ja kattoasennus
- Suojaus pölyltä ja kosteudelta: IP66-luokitus
- Kotelo itsestään sammuvaa ABS UL94V0 -muovia, teräksinen asennusjigi
- 100 % suojaus oikosulkuja ja palotilanteita vastaan.

Taajuuskaista:



Suuntaavuuskuvio:



Audio-Professional



	ABT-T2430
Sähköinen	
Nimellisteho, W	30
Tapitukset 100 V linjaan EN 54-24 mukaan, W	30 / 15 / 7,5 / 3,75
Tapitukset 70 V line, W	15 / 7,5 / 3,75 / 1,87
Muuntajan impedanssi @ 100 V, Ω	333 / 666 / 1330 / 2660
Elementin impedanssi, Ω	8
Efektiiivinen taajuusalue, Hz	400–7500
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	88
SPL @ 4 m, nimellisteholla, dB	103
SPL @ 1 m, 1 W, dB, testi signaalin kaista 300 Hz–6 kHz	105
SPL @ 1 m, nimellisteholla, dB, testi signaalin kaista 300 Hz–6 kHz	120
Avauskulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 120 / 75 / 41
Ympäristö	
Ympäristötyyppi / IP-luokitus EN 54-24 mukaan	B / IP33C
IP-luokitus	66
Min./maksimi. ympäristön lämpötila	-25 °C / 70 °C
Mekaaninen	
Mitat, mm	Pituus 325, ø 233
Nettopaino, kg	2,20
Väri	
Materiaali	ABS UL94V0
Asennus	Ruuvi/U-tyypin kiinnike
Optio	
DC-linjavalvontaan:	Kondensaattori
Ease-mallinnus	✓