

Kotisilmukka – HLD4

Home Loop on tyylikäs ja tehokas kuulosilmukkaohjain, joka liitetään televisioon sekä muihin äänilähteisiin. Kuulokojeen käyttäjät voivat kuunnella langattomasti suoraan audiolähteestä parhaan mahdollisella äänenlaadulla. Soveltuu koti- ja yrityskäyttöön pienissä tiloissa, joissa on televisio tai äänijärjestelmä.



Komponentit

- HLD4-kuulosilmukkaohjain
- Silmukkatyyny, tai 40 m kuulosilmukka-kaapeli
- Mikrofonit 1,2 metrin kaapelilla
- 1 m TOSlink optinen johto
- 3,5 mm:n stereoliitin 2 x RCA-sovittimeen
- 2 x Phono 2 x Phono johtoon

Fyysiset tiedot

- Mitat 180 x 42 x 140mm
- Paino 1,74kg

Tekniset tiedot

Virtalähde	18V 1.5A virtalähde 12-24V DC 2A ulkopuolinen käyttöjännite
Hallinta	Pyörivä voimakkuussäädin
	Pyörivä äänensävyssäädin
	On/ Off virtakytkin
	Ohjelmanvalintakytkimet
	Etuoikeuskytkin.
Sisääntuloliittimet	Digitaalisen audion TOSlink/Coaxial liittimet
	2x Aux In vasen/oikea linjatuloihin Phono/RCA liittimet. Suora kytkentään TV:n audiolähtöön SCART tai muuhun liittimeen. 2 x mikrofonitulo. 3.5mm mono jakkiplugi. DC 5V -jännite elektreettimikrofoneille.
Lähtöliittimet	Jousikytkimet silmukkakaapelille tai silmukkatyynille (merkattu: Loop Cable).
	3.5mm stereo jakki korvakuulokeille 8-60 Ohms.
Silmukkalähtö	3.0A RMS (4.25A Peak) lähtövirta @ 100-5KHz. Täyttää BS EN60118-4:2006 vaatimukset silmukalle, jonka leveys ei ole suurempi kuin 6.5m . Sopii pinta-alalle 70m2 asti.
	Täysi teho saavutetaan silmukkavastuksella 0.5 - 1.5 Ohmia.
Silmukkakaapeli	Yksikierrrossilmukka. Mukana 40m (130ft) 24/0.2mm (0.75mm2) yksijohdin PVC eristettyä johtoa. (riippuen mallista)
	Minimi kaapelin pituus 11m = 0.5 Ohms.
Indikoinnit	Sini/puna LEDit.

Ominaisuudet:

- Optinen ja koaksiaalinen digitaalinen äänitulo.
- Erillinen verkkolaite mahdollistaa 12-24VDC-käyttöjännitteen käytön.
- Muistiin tallentuvat asetukset mahdollistavat kaukokäynnistyksen
- Digitaaliset äänenvoimakkuus- ja sävysäätimet LED-näytöllä.
- Ohjelmalähteiden valinta etupaneelistä
- Lähtövirta 3A RMS ja 40 metrin johdolla silmukka-ala 70 m2 asti
- Silmukan tason ilmaisin
- Prioriteettitoimintojen ohjaus
- Automaattinen vahvistuksen säätö
- Päälle/pois-virtakytkin
- 2 mikrofonituloa
- 3 linjatuloa

Takapaneeli

