

ICO FRONTIER Sisä/ovipuhelin

Audio-Professional



IP AUDIO SISÄPUHELIN

- HD-äänenlaatu
- SIP 2.0
- Melunvaimennus
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö
- Automaattinen taajuuskorjaus
- Automaattinen vahvistuksen säätö
- Jopa 3 täysin ohjelmoitavaa vakiopainiketta
- 6 ohjelmoitavaa (I/O) porttia
- Kaksi relelähtöä
- Äänilähtö induktiosilmukan ajurille
- Korkea ilkeivallankestävyys IK08
- Korkea ympäristönkestävyys IP54

ICO FRONTIER on ovipuhelin, joka on suunniteltu varmistamaan korkealaatuinen viestintä. Ovipuhelimen avulla voi muodostaa puheyhteys raportioijan ja kiinteistön turvahuoneen välille. Siinä on 1–3 vakiopainiketta, joita käytetään viestintään. Ovipuhelimessa on kolme asennusvaihtoehtoa: kipsilevy, uppoasennus ja seinäasennus.



MALLIT	Kuvaus
ABT-ICO-FRO-B1	Sisäpuhelin yhdellä ohjelmoitavalla painikkeella
ABT-ICO-FRO-B2	Sisäpuhelin, jossa on kaksi ohjelmoitavaa painiketta
ABT-ICO-FRO-B3	Sisäpuhelin, jossa on 3 ohjelmoitavaa painiketta
ABT-ICO-FRO-B1S	Sisäpuhelin, jossa on yksi ohjelmoitava painike ilman irrotettavia tarroja, lisäätty kestävyys IP67-luokituksen mukaisesti

TARVIKKEET	Kuvaus
ABT-IAC-BOX01-PB	uppoasennusrasia kipsilevyyn
ABT-IAC-BOX01-F	betoninen upotettava asennusrasia
ABT-IAC-BOX01-W	seinään asennettava pintakotelo

ICO FRONTIER	
Ääni	
Kaiuttimet	1 sisäinen kaiutin (ei-kameraversioissa), nimellisteho 5 W/kaiutin.
Keskustelualue	7 m avoimessa duplex-tilassa
Koodekit	Opus, Speex, PCM, L16, g711a/u, g722
Vahvistin	20 W:n D-luokan tehovahvistin
Lähtöteho	15 W at 4 Ω (1% THD+N)
Linjatulo	Balanced -tulo, 20 kΩ -tulo, 775 mV RMS nimellistaso
Linjalähtö	Balanced -lähtö, 775 mV RMS nimellistaso
Kuulokelähtö	Lähtöteho 0,25 W, vähimmäiskuormitusimpedanssi 16 Ω
Digitaaliset mikrofonit	1 kpl MEMS-tyyppi, laaja taajuusvaste 60 Hz - 20 kHz
Liitännät	
Ethernet-portit	2 ethernet-porttia, PoE: 802.3, teho 12,95 W, luokka 0, saatavilla ensimmäisestä ethernet-portista alkaen
Releet	2 kpl. Koskettimen nimellisarvo (resistiivinen) 30 VDC, 1 A / 125 VAC, 0,3 A › Suurin sallittu virta: 2 A › Suurin kytkentäjännite: 250 VAC / 220 VDC › Suurin kytkentäteho: 62,5 VA / 30 W
Aktiivikytkin	12 VDC, virtarajoitettu noin 100 mA
I/O (tulo/lähtö)	
Liittimien lukumäärä	6 kpl ohjelmoitavia liittimiä, joista jokainen voi olla tulo/lähtö tai LED-ohjain
Digitaalinen tulo	Itsepolarisoitu 2-tilainen looginen tulo hystereesillä resistanssimääritellylle lähteelle, kaksi 4k7 sarjavastusta matalalle tilalle ja yksi 4k7 vastus korkealle tilalle. Myös AUKI- ja OIKOITUS-tilat ovat tuettuja.
Digitaalinen lähtö	0–5 V, virta 18 mA, ylijännite- ja vastavirtasuojattu suojattu -0,7...5,5 V, yhteinen referenssimaa
LED-ohjain	lähteen sarjaresistanssi 300 R
Verkko	
Teholähde	IEEE 802.3af -standardi, luokka 0 tai 12 VDC 2 A ulkoinen virtalähde (ruuviliittimet)
Tallennustila	
microSD-kortti	jopa 512 Gt
Turvallisuus	
IT-turvallisuus	TLS, SRTP, IEEE 802.1X
Ympäristöparametrit	
Käyttölämpötila	-40°C to 65°C (NTH 70)
Käyttösuhteellinen kosteus	10–95 % (ei tiivistyvä)
Varastointilämpötila	-40 °C to 70 °C
Mekaaninen kestävyys IK08	IK08
IP-luokitus	IP54
Fyysiset parametrit	
Mitat (L × K)	137 × 277 mm
Paino	1500g
Materiaali	Ruostumaton teräs