

ICO EMERGENCY

SIP-puhelinkoje



IP AUDIO SISÄPUHELIN

- Erillinen hätäpainike
- Murrettava painikkeen suojus
- HD-äänenlaatu
- SIP 2.0
- Melunvaimennus
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö
- Automaattinen taajuuskorjauksen säätö
- Automaattinen vahvistuksen säätö
- Jopa 3 täysin ohjelmoitavaa vakiopainiketta
- Korkea ilkeivallankestävyys IK08
- Korkea ympäristönkestävyys IP54

ICO EMERGENCY on ovipuhelinjärjestelmä, joka on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista ja ensisijaista viestintää hätätilanteissa. Särkyvän lasin takana sijaitseva erikoispainike minimoi tahattomat puhelut ja mahdollistaa viestinnän hätätilanteen ilmoittajan ja laitoksen turvallisuuskeskuksen välillä tai suoraan hätäpalvelujen kanssa, mikä lyhentää vasteaikaa minimiin. Hätäpainikkeen lisäksi laitteessa on 1–3 vakiopainiketta normaaliin viestintään laitoksen sisällä. Ovipuhelimessa on kolme asennusvaihtoehtoa: kipsilevy, uppoasennus ja seinäasennus.



MALLIT	Kuvaus
ABT-ICO-EME-B1E	1 lasilla suojattu hätäpainike ja 1 vakiopainike
ABT-ICO-EME-B2E	1 lasilla suojattu hätäpainike ja 2 vakiopainiketta
ABT-ICO-EME-B3E	1 lasilla suojattu hätäpainike ja 3 vakiopainiketta

TARVIKKEET	Kuvaus
ABT-IAC-BOX01-PB	kipsilevyn uppoasennusrasia
ABT-IAC-BOX01-F	betoninen upotettu asennusrasia
ABT-IAC-BOX01-W	seinään asennettava laatikko

	ICO EMERGENCY
Audio	
Kaiuttimet	1 sisäinen kaiutin (ei-kameraversioissa), nimellisteho 5 W/kaiutin.
Keskustelualue	7 m avoimessa duplex-tilassa
Koodekit	Opus, Speex, PCM, L16, g711a/u, g722
Vahvistin	20 W:n D-luokan tehovahvistin
Lähtöteho	15 W at 4 Ω (1% THD+N)
Line sisääntulo	Balanced input, 20 kΩ input, 775mV RMS nominal level
Line lähtö	Balanced output, 775mV RMS nominal level
Kuulokelähtö	Output Power 0.25 W, Minimum load impedance 16 Ω
Digitaaliset mikrofonit	1 pcs. MEMS tye, Wide frequency response from 60 Hz to 20 kHz
Liitännät	
Ethernet-portit	2 ethernet-porttia, PoE: 802.3at 12.95 W luokka 0, saatavilla ensimmäisestä ethernet-portista
Releet	2 kpl. Koskettimen kuorma (resistiivinen) 30 VDC, 1 A / 125 VAC, 0,3 A Suurin virta: 2 A Suurin kytkentäjännite: 250 VAC / 220 VDC Suurin kytkentäteho: 62,5 VA / 30 W
Aktiivikytkin	12 VDC, virtarajoitettu noin 100 mA
I/O (tulo/lähtö)	
Liittimien lukumäärä	6 kpl ohjelmoitavia liittimiä, joista jokainen voi olla tulo/lähtö tai LED-ohjain
Digitaalinen tulo	tsepolarisoitu 2-tilainen looginen tulo hystereesillä resistanssimääritellylle lähteelle, kaksi 4k7 sarjavastusta matalalle tilalle ja yksi 4k7 vastus korkealle tilalle. Myös AUKI- ja SULJETTU-tilat ovat tuettuja.
Digitaalinen lähtö	0–5 V, virta 18 mA, ylijännite- ja vastavirtasuojattu suojattu -0,7...5,5 V, yhteinen referenssimaa
LED-ohjain	lähteen sarjaresistanssi 300 R
Verkko	
Virtalähde	IEEE 802.3af -standardi, luokka 0 tai 12 VDC 2 A ulkoinen virtalähde (ruuviliittimet)
Tallennustila	
microSD-kortti	jopa 512 Gt
Turvallisuus	
IT-turvallisuus	TLS, SRTP, IEEE 802.1X
Ympäristöparametrit	
Käyttölämpötila	-40 °C - 65 °C (NTH 70)
Käytön suhteellinen kosteus	10% to 95% (ei tiivistyvä)
Varastointilämpötila	-40 °C to 70 °C
Mekaaninen kestävyys	IK08
IP-luokitus	IP54
Fyysiset parametrit	
Mitat (L × K)	137 × 277 mm
Paino	1500g
Materiaali	Ruostumaton teräs