

MTMV/01

Audio-videomoduuli

X1-järjestelmään.



- 2 kutsupainiketta, joissa on kaksinkertainen sininen tai valkoinen taustavalo ja kirkkaussäätö
- 2 ohjainta sähkölukolle ja lisäohjaukselle (1A, 30V max)
- LED-piktogrammit tilahälytyksille: oven avaaminen, aktiivinen viestintä, käynnissä oleva puhelu ja järjestelmä varattu
- PAL/NTSC-kamerakenno VGA 680x512 -resoluutiolla
- Mikroprosessori digitaaliseen signaalinkäsittelyyn, joka parantaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa
- "Laajakulma"-objektiivi, jossa 100° vaakasuunnassa ja 82° pystysuunnassa sekä digitaalinen zoomaussäätö
- Tehokas 4 LED-valaisin säädettävällä kirkkaudella ja häikäisynestohajottimella
- Lähtö ulkoisten kameroiden aktivointiin (ohjelmoitava I/O)
- Säädettävä kaiutin, mikrofoni ja sähkölukko
- Voidaan ohjelmoida manuaalisesti.
- Mini-USB-portti tietokoneelle, ohjelmiston ohjelmointiin ja laiteohjelmiston päivitykseen
- Täydennettävä videopuhelimen etupaneelilla IP54-luokituksen saavuttamiseksi vettä ja pölyä vastaan.

Tekniset tiedot

MALLI	MTMV/01
Mitat (mm)	85 x 85 x 35
Pakkauksen mitat (mm)	156 x 57 x 110
Käyttöjännite (V)	16 ÷ 18 DC
Kulutus lepotilassa (mA)	70
Maksimi kulutus (mA)	220
Toiminta lämpötila (°C)	-25 ÷ +55
Suojausluokka (IP)	54
Video standardi	PAL/NTSC