


i6 sisä ja ulkotilojen kaiutin

I6 kaksitie IP65 kaiutin sisäänrakennetulla 100V muuntajalla ja 16Ω matalaohmisella lähdöllä on täydellinen valinta yleisäänentoistoon ja lähikuunteluun. Soveltuu myymälöihin, ravintoloihin, terasseille, kirkkoon, halleihin ja neuvottelutiloihin.

Kaiuttimen kotelo on tyylikäs (IP65 - käyttäen takakantta) soveltuun erilaisiin tiloihin niin sisälle kuin ulos. Kaiuttimen erittäin tarkka levityskulma mahdollistaa mahdollistaa äänen kuulumisen koko alueella samanlaisena. Matalat taajuudet tuotetaan 6" suoraan säteilevällä polypropyleeni elementillä. Korkeiden taajuuksien toistosta huolehtii titanium elementti.

- U-kiinnitysrauta sisältyy toimitukseen. Asennus on helppoa niin kattoon, kuin seinään.



Tekniset tiedot:

Next i6


Sähköiset ominaisuudet:

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Kaiutin | 2-tie passiivinen kaiutin (100V) |
| RMS teho | 80W |
| Huipputeho | 160W |
| Impedanssi matalaohmisena | 16 ohm |
| Tehoasetukset 100V | 20W, 40W, 80W |
| Taajuustoisto | 60Hz - 18kHz |
| SPL @ 1 m, 1 W, | 89 dB |
| SPL @ 1 m, nimellisteho | 108dB / 111dB (vapaa tila) |
| Avauskulma vaaka x pysty (-6dB) | 100° x 75° |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Matalalien taajuuksien elementti | 1 x 6" |
| Korkeiden taajuuksien elementti | 1 x 1" Dome Tweeter |
| Mitat mm (LxKxS) | 182 x 362 x 226 mm |
| Nettopaino, kg | 6.5 kg |
| Liittimet | 4-osainen riviliitin (IN/OUT) |
| Väri | Valkoinen tai musta |
| Materiaali | Säänekstäävä muovi (IP65) |
| Kiinnitys | U-rauta |

Lisävarusteena saatavana nivelkiinnike joka antaa enemmän mahdollisuusia kaiuttimen suuntaukseen.



Tilauskoodit:

- NC00902 I6 2-tie kaiutin valkoinen
- NC00903 I6 2-tie kaiutin musta
- NC00910 Nivelkiinnike valkoinen I6 / I8
- NC00911 Nivelkiinnike musta I6 / I8