

i8 sisä ja ulkotilojen kaiutin

I8 kaksitie IP65 kaiutin sisäänrakennetulla 100V muuntajalla ja 16Ω matalaohmisella lähdöllä on täydellinen valinta yleisäänentoistoon ja lähikuunteluun. Soveltuu myymälöihin, ravintoloihin, terasseille, kirkkoon, halleihin ja neuvottelutiloihin.

Kaiuttimen kotelo on tyylikäs (IP65 - käyttäen takakantta) soveltuun erilaisiin tiloihin niin sisälle kuin ulos. Kaiuttimen erittäin tarkka levityskulma mahdollistaa mahdollistaa äänen kuulumisen koko alueella samanlaisena. Matalat taajuudet tuotetaan 8" suoraan säteilevällä polypropyleeni elementillä. Korkeiden taajuuksien toistosta huolehtii titanium elementti.

- U-kiinnitysrauta sisältyy toimitukseen. Asennus on helppoa niin kattoon, kuin seinään.



Tekniset tiedot:


Sähköiset ominaisuudet:

Kaiutin	2-tie passiivinen kaiutin (100V)
RMS teho	150W
Huipputeho	300W
Impedanssi matalaohmisena	16 ohm
Tehoasetukset 100V	37,5W, 75W, 150W
Taajuustoisto	60Hz - 18kHz
SPL @ 1 m, 1 W,	94 dB
SPL @ 1 m, nimellisteho	116dB / 119dB (vapaa tila)
Avauskulma vaaka x pysty (-6dB)	100° x 70°

Mekaaniset ominaisuudet

Matalalien taajuuksien elementti	1 x 8"
Korkeiden taajuuksien elementti	1 x 1" Dome Tweeter
Mitat mm (LxKxS	240 x 450 x 287 mm
Nettopaino, kg	10,7 kg
Liittimet	4-osainen riviliitin (IN/OUT)
Väri	Valkoinen tai musta
Materiaali	Säännestävä muovi (IP65)
Kiinnitys	U-rauta

Lisävarusteena saatavana nivelkiinnike joka antaa enemmän mahdollisuusia kaiuttimen suuntaukseen.



Tilauskoodit:

NC00904	I8 2-tie kaiutin valkoinen
NC00905	I8 2-tie kaiutin musta
NC00910	Nivelkiinnike valkoinen I6 / I8
NC00911	Nivelkiinnike musta I6 / I8