

P6

6,5" ääniprojektori, [100 V | 8 Ω]

NEXT
audiocom



Audio-Professional

- 8Ω** Matalaimpedanssinen tulo
- 100V** 100 V:n linjatulo
- Sisältää ripustuskaapelin (P6)
- Huomaamaton muotoilu
- Helppo asennus
- Irrotettava logo
- Kiinnitysnivel mukana (P6W)

P4 variaatiot:

ACP00003	P6W, valkoinen	6,5" seinäprojektor (IP66)
ACP01923	P6, valkoinen	6,5" ripustus kaiutin
ACP00002	P6 W, musta	6,5" seinäprojektor (IP66)
ACP01922	P6, musta	6,5" ripustus kaiutin (IP66)
ACP00001	P6 G, musta	6,5" puutarha kaiutin (IP66)



IRROTETTAVA LOGO

Irrotettava logo lisää asennuksesi ainutlaatuisuutta ja sopii sisustukseen.



INTEGROITU MUUNTAJA

P6:ssä on integroitu linjamuuntaja, jonka avulla voit valita haluamasi tehoasennon (tapitus).

P6-seinäkaiuttimet tuottavat erittäin tehokasta, selkeää ja ymmärrettävää korkealaatuista ääntä IP66-luokituksen mukaisesti. Nämä kaiuttimet, joissa on huomaamaton ja elegantti muotoilu, voidaan helposti integroida kotiin, hotelliin, vähittäismyymälään, ravintolaan, teemapuistoon tai uima-altaalle.

P6-riippukaiuttimet tuottavat erittäin tehokasta, selkeää ja ymmärrettävää korkealaatuista ääntä sisä- ja ulkotilojen avoimien kattojen kaupallisiin sovelluksiin. Nämä kaiuttimet, joissa on huomaamaton ja elegantti muotoilu, voidaan helposti integroida vähittäismyymälään, ravintolaan, baariin, varastoon, tehtaaseen tai mihin tahansa avoimeen lattiaratkaisuun, jossa on korkea tai holvikatto.



Tekniset tiedot

Tuotetyyppi	Täyden äänialueen projektori/riippukaiutin (8Ω/100V)
Taajuusvaste (-6dB)	90Hz - 20kHz
Nimellinen peittoalue (-6dB)	90° kartiomainen
RMS-teho	40W
Ohjelmateho	80W (8Ω)
Nimellinen impedanssi	8Ω
Herkkyys (1W, 1m)	85dB
Suurin äänenpainetaso (Pgm/Peak) (laskettu)	104dB
Matalataajuuselementti	6,5" polypropeenikartioinen bassokaiutin
Korkeataajuuselementti	1" silkkikalottidiskantti
Muuntajaliittimet 100V	5W 10W 20W 40W
Muuntajaliittimet 70V	2,5W 5W 10W 20W
Tuloliittimet	Phoenix-tyyppinen pistokeliitäntä
Suositeltu vahvistin	MX120 MX350
Säleikkö	Alumiinisäleikkö Irrotettava logo
Rakenne	Korkealaatuista ja kestävää polypropeenaa
IP-luokitus	IP66 (vain seinäkiinnikkeen mukana toimitetulla takakannella tai puutarha tarvikkeella)
Mitat (L x K x S)	208 x 280 x 208 mm
Kiinnitys	Silmukkapultti ripustusta varten
Nettopaino	3,3 kg
Toimituspaino	4,3 kg
Tarvikkeet	Puutarha kiinnike (ei sisälly)