

PFA15

Aktiivinen kokoäänialueen kaiutin / monitori

Audio-Professional



PFA15 on aktiivinen 15-tuumainen kaiutin, joka on suunniteltu erityisesti installaatioihin, muusikoille ja DJ:lle. Se tarjoaa korkean äänentoiston ja dynamiikan, äärimmäisen lineaarisuuden ja tarkkuuden erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Se on edullinen ratkaisu ammattilaismarkkinoille.

PFA15:tä suositellaan käytettäväksi sekä kiinteissä asennuksissa että mobiilisovelluksissa, ja se sopii sekä lavamonitoriksi että kompaktiksi FOH-järjestelmäksi.

Kaiuttimessa on käytetty korkealaatuista monikerroksista vaneria, jossa on karkaistu, kestävä ja naarmuuntumaton pinnoite. Siinä on täysin pyörivät, vakiosuuntaavat HF-torvet HxV-kulman säätämiseen ja mittatilaustyönä tehdyt kaiutinelementit.

Integrointi tehokkaiden DPAmplifier-moduulien kanssa ja edistynyt digitaalinen prosessointi asettavat uuden standardin särölle, kohinalle ja lämpötehokkuudelle. Yllättävän yksinkertainen käyttökonsepti antaa sinun kytkeä soittimen ja aloittaa soittamisen heti. Määritä järjestelmä valitsemalla oikea esiasetus ja anna kaiuttimen hoitaa loput. Esiasetuksia voidaan muokata ja tallentaa kahteen käyttäjämistiin.

TEKNISET TIEDOT

Tuotetyyppi:

Taajuusvaste (-6dB)

Nimellinen peittoalue (-6dB)

Suurin äänenpaine Pgm/Peak (laskettu)

Matalataajuuselementti

Vahvistintekniikka

Alataajuusosan teho

Ylätaajuusosan teho

DSP-teknikka

Säädettävät DSP-parametrit

DSP-esiasetukset

Ohjaustyyppi

Virtalähde

Verkkoliitäntä

Virrankulutus

Aktiivinen 2-tie kaiutin/monitori

54Hz - 18.000Hz

90° x 60° käyttäjän käännettävissä

126dB / 132dB (täysi tila)

1 x 15" (380 mm) / 3" (76 mm) puhekela, Korkeataajuuselementti 1 x 1" (25 mm) ulostulo / 1,75" (44 mm) puhekela, mukautettu kompressioelementti

2-kanavainen AB-luokka DSP:llä

RMS: 400W / Ohjelma: 540W / Huippu: 1080W

RMS: 100W / Ohjelma: 135W / Huippu: 270W

Ohjattava verkkoon liitettävä DSP 24bit/48kHz

6 PE-taajuuskorjainta, viive, HPF, LPF, basson tehostus, taso, polariteetti, mykistys
6 tehdasasetusta ja 2 käyttäjän asetusta, valittavissa ohjelmistolla tai takapaneelin kytkimellä

RS485:n ja mukana toimitetun "SOUNDWARE"-ohjelmiston kautta

90V - 245V

Signaali: 2 x XLR; Teho: 2 x powerCON

550W