

SONORA-5 Dante

Aktiivi Dante AV-PINTAKAIUTIN musta

FONESTAR

Tulossa 2026



TEKNISET OMINAISUUDET

Dante-kaiutin. D-luokan vahvistin. Korkea äänenlaatu, selkeä ääni ilman säröä.

VAHVISTIN: 60 W maksimiteho, 30 W RMS

KAIUTINELEMENTIT: 1 x 5 1/4" polypropeenibassokaiutin, 1 x 1" diskanttikaiutin

TAAJUUSVASTE: 80–20 000 Hz

IMPEDANSSI: 8 ohmia

HERKKYYS: 88,3 dB @ 1 W/1 m

SUURIN ÄÄNENPAIN: 102,2 dB @ max. L/1 m

SUUNTAUVUUS: V/V: 200°/200°@500Hz, 135°/135°@1kHz, 100°/120°@2kHz, 60°/80°@4kHz (-6 dB)

SUOJAUKSET: IEC 60068-2-11 Ympäristötesti (suolasumu), ABS (UV-suojaus),

MATERIAALI:

Alumiiniverkko, pulverimaalattu, säänkestävä kiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit

LIITTIMET: 1 LAN-portti lähiverkkoon ja PoE+:aan liittämistä varten, RJ-45-pistoke

LÄMPÖTILA-ALUE: -10°C ~ 60°C

VÄRI: Musta (RAL 9005)

VIRTALÄHDE: PoE+ (IEEE 802.3at) tai 24 V DC, 2 A

MITAT: Kaiutin: 162 x 263 x 147 mm syvyys

Seinäkiinnityslevy: 68 x 110 mm

Kaiutin telineellä: 216 mm syvyys

PAINO: 1,7 kg

VARUSTEET: Säädetty kiinnitysteline ± 60° kaikkiin suuntiin. Teräksinen turvavaijeri

Audio-Professional

- Kirkas ja särötön ääni
- Digitaalinen äänivastaanotin DANTE:n kautta
- D-luokan vahvistin
- Erinomainen viimeistely ja elegantti muotoilu
- Nopea ja helppo asennus

KUVAUS

SONORA-5-DANTE-BK on pinta-asennettava aktiivikaiutin Dante-teknologialla. 60 W:n vahvistin ja 2-tiejärjestelmä, jossa on 5 1/4 tuuman bassoelementti ja 1 tuuman diskanttikaiutin, jotka takaavat selkeän ja vääristymättömän äänentoiston taajuusalueella 80–20 000 Hz. UV-kestävä ABS-kotelo ja alumiiniritilä tekevät siitä kestävä ja huomaamattoman ratkaisun sekä sisä- että ulkokäyttöön. PoE+-virransyötön ja verkko-ohjauksen kanssa yhteensopiva ja mahdollisuus saumattomaan integrointiin IP-äänijärjestelmiin.

Etuja ammattimaisiin asennuksiin

Tämä malli sopii erinomaisesti ympäristöihin, jotka vaativat äänenlaatua ja edistyneitä liitettävyyksiä. Se tarjoaa: Helpon asennuksen säädettävän kiinnikkeen ja mukana tulevan turvakaapelin avulla.

LAN-verkkoyhteys RJ-45- ja PoE+-virransyötön (IEEE 802.3at) kautta, mikä minimoi kaapeloinnin.

Laajan äänen leviämisen, vaaka- ja pystysuuntainen peitto jopa 200° 500 Hz:n taajuudella.

Säänkestävä rakenne, jossa on korroosionestoaineita, suolasumutesuoja ja laaja käyttölämpötila-alue.

Miksi valita SONORA-5-DANTE-BK pinta-asennettava kaiutin?

Tämä luotettavia ratkaisuja etsiville ammattilaisille suunniteltu kaiutin erottuu edukseen seuraavilla ominaisuuksilla: Täysi yhteensopivuus Dante-järjestelmien kanssa mahdollistaa häviöttömän digitaalisen äänen jakelun. Kompakti ja tyylikäs musta (RAL 9005) muotoilu, joka integroituu helposti mihin tahansa arkkitehtoniseen ympäristöön.

Optimoitu suorituskyky, jonka maksimiäänepaine on 102,2 dB ja herkkyys 88,3 dB, sopii erinomaisesti kaupallisiin, yritys- tai koulutustiloihin.

Joustavat virtalähteet: PoE+ tai 24 V DC, mukautuvat erilaisiin asennustarpeisiin.