



Bridge Bar -järjestelmä

STS-K001L-G / STS-K001L-B

Tässä ikkunapuhelinjärjestelmässä on suosittu yhdistetty kaiutin- ja mikrofonimoduulimme siltatankomallisena. Pakettiin kuuluu myös open duplex -vahvistimme, induktiosilmukka sekä erillinen henkilökunnan mikrofon- ja kaiutinyksikkö.

Se sopii erinomaisesti monenlaisiin tiloihin, taustamelusta riippumatta..

Komponentit

- Puheensiirtovahvistin [STS-A31H]
- Bridge Bar -asiakasyksikkö [STS-B80-G/B]
- Henkilökunnan kaiutinyksikkö [STS-SU1-G/B]
- PS-55-virtalähde [PS-55-01]
- Tiskin induktiosilmukan antenni [IL-AE99]

Fyysiset tiedot (pakattuna)

Mitat	Korkeus – 120 mm (4.72") Leveys – 640 mm (25.19") Syvyys – 340 mm (13.38")
Paino	3.72 kg (8.20 lbs)
Rakenne	Teräs
	ABS-muovi
Pintakäsittely	Harmaa, teksturoitu jauhemaalattu
	Musta, teksturoitu jauhemaalattu

Käyttökohteet

Käyttöön tilanteissa, joissa kahdenkeskinen asiointi tapahtuu tiskillä tai palveluluukulla turvalasin takaa:

- Pankit
- Postit
- Lippuautomaatit
- Infopisteet
- Lentokentät

Fyysiset ja tekniset tiedot (yksittäiset osat)

Komponentti	Fyysiset tiedot	Tekniset tiedot		
Puheensiirto Vahvistin	Mitat: Korkeus – 116 mm Leveys – 115 mm Syvyys – 40 mm Paino: 100 g (0.22 lbs) Rakenne: ABS-muovi Pintakäsittely: mattamusta, hienorakeinen	Syöttöjännite	12–14 VDC	
		Lepovirta	Tyypillisesti 100 mA	
		Käyttövirta	Tyypillisesti 2 A puhehuipuissa	
		Virtakytkin	Paina päälle – paina pois (tuntokytin kalvon alla)	
		Mikrofonit	Elektretti, 5 V syöttö 2,2 kΩ kuormitusvastuksen kautta	
		Kaiuttimen lähtöteho	RMS: 2,5 W / 8 Ω 4,4 W / 4 Ω	
		Silmukavahvistin	Vakiovirta, rajattu arvoihin 4 V RMS ja 2 A RMS	
		Kokonais-harmoninen särö	<5 % (silmukka ja kaiuttimet)	
PS-55-virtalähde	Mitat: korkeus – 93mm Leveys – 49mm Syvyys – 36 mm Kaapelin pituus: 1.8 m (70.87") Paino: 180 g (0.39 lbs) Rakenne: ABS-kotelo Viimeistely: musta	Tulo	100–240 V 50–60 Hz 1 A max	
		Lähtö	14 V 2.14 A 30 W max	
Henkilökunta Kaiutinyksikkö	Mitat: Korkeus – 370 mm (6.30") Leveys – 95 mm (2.76") Syvyys – 150 mm (3.94") Paino: 820 g (1.80 lbs) Rakenne: vähähiilinen teräs Viimeistely: Harmaa teksturoitu jauhemaalattu / musta teksturoitu jauhemaalattu	Kaiutin	RMS	5 W
			Impedanssi	4Ω
			Lähtö	SPL 1 W @ 1 m: 85 dB
			Taajuusvaste	150 Hz – 10300 Hz
		Mikrofoni	Suuntakuvio	Kardioidi
			Taajuusvaste	150 Hz – 10500 Hz
			Herkkyys	49.5 dB + 2 dB @ 1 kHz
			Impedanssi	1.6 kΩ + 3-% @ 1 kHz
Siltatanko Asiakasyksikkö	Mitat: Korkeus – 245 mm (9.64") Leveys – 620 mm (24.4") Syvyys – 75 mm (2.95") Paino: 1.44 kg (3.17 lbs) Rakenne: pehmeä teräs Viimeistely: Harmaa teksturoitu jauhemaalattu / musta teksturoitu jauhemaalattu	Kaiutin	RMS	5 W
			Impedanssi	4Ω
			Lähtö	SPL 1 W @ 1 m: 85 dB
			Taajuusvaste	150 Hz – 11000 Hz
		Mikrofoni	Suuntakuvio	Kardioidi
			Taajuusvaste	70 Hz – 10300 Hz
			Herkkyys	-47 ±3 dB @ 1 kHz
			Impedanssi	680 ohmia =/- @ 1 kHz
Rakenteeseen upotettava induktiosilmukka- antenni	Mitat: Asentajat muotoilevat paikan päällä tarvittuun kokoon ja muotoon. Paino: 100 g (0.22 lbs) Rakenne: Kuparilanka, jossa musta Suojapinnoite Viimeistely: musta			

Standardit

- Induktiosilmukan suorituskyky BS EN60118-4 -standardin mukainen (oikein asennettuna)

Lainsäädäntö

Direktiivin numero	Direktiivin nimi
2014/35/EU	Pienjännitedirektiivi (LVD)
2012/19-EU	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE)
(EU) 2015/863	RoHS III -direktiivi

Ota yhteyttä nyt:

www.avalarm.fi

+358 201555880