



contacta 

Kotelokaiutin ja näyttöön kiinnitettävä mikrofonijärjestelmä

STS-K072-L / STS-K072-WL

Tämä perustason ikkunapuhelinjärjestelmä tarjoaa korkealaatuisen äänen väliseinien ja turvalasin yli. Siinä on henkilökunnan puoleiset kaiutin- ja mikrofonicapselit, jotka voidaan joko asentaa vapaasti seisoviksi tai pintaan. Avoin duplex-vahvistin ja asiakkaan puoleinen lasiin kiinnitettävä mikrofoni sisältyvät toimitukseen.

Edullinen järjestelmä, joka sopii monenlaisiin ympäristöihin. Huomaa: Induktiosilmukka-antenni (IL-AE99) ei sisälly STS-K072-WL (ilman silmukkaa) tai STS-K072-L (silmukkayhteensopiva) -sarjoihin. Tämä lisävaruste on yhteensopiva vain STS-K072-L (silmukkayhteensopiva) -mallin kanssa ja se on ostettava erikseen sisäpuhelinsarjan lisäksi.

Osat

- Ikkunapuhelinvahvistin [STS-A31H]
- Lasiin kiinnitettävä mikrofoni [STS-M14-BENT-B]
- Henkilökunnan kaiutinmoduuli [STS-SU2]
- Kaiutinkotelo [STS-S70]
- PS-55-virtalähde [PS-55-01]

Lisävarusteet

- Kuulosilmukka [IL-AE99]
- Silmukkakyltti silmukka [IL-AE97-00]

Fyysiset tiedot (laatikossa)

Mitat	Korkeus – 310mm (12.2") Leveys – 310mm (12.2") Syvyys – 160mm (6.2")
-------	--

Käyttökohteet

Soveltuu paikkoihin, jossa kommunikointi tapahtuu suojalasinkautta:

- Lipputoimistot
- Pankit
- Vähittäiskaupat
- Suurlähetystöt ja konsulaatit



Audio-Professional
Avalarm Oy

www.avalarm.fi
info@audio-professional.net



Fyysiset ja tekniset tiedot (yksittäiset osat)

Komponentti	Fyysiset tiedot	Tekniset tiedot		
Ikkunapuhelinvahvistin	Mitat: Korkeus - 116 mm Leveys - 115 mm Syvyys - 40 mm Paino: 100 g Rakenne: ABS-muovi Viimeistely: Mattamusta, hienopintainen	Syöttöjännite	12-14 VDC	
		Lepovirta	100mA typical	
		Käyttövirta	2 A tyypillinen puhehuippujen aikana	
		Virtakytkin	Paina päälle - paina pois (kosketuskytkin kalvon alla)	
		Mikrofonit	Elektreetti, syöttö 5 V 2,2 K kuormitusvastuksen kautta	
		Kaiuttimen lähtöteho	RMS: 2.5W / 8 Ω 4.4W / 4 Ω	
		Ohjauksen yhteensopivuus	Jatkuva virta, rajoitettu 4 V RMS ja 2 A RMS	
		Kokonaisharmoninen särö	<5 % (silmut ja kaiuttimet)	
PS-55-virtalähde	Mitat: Korkeus - 93 mm (3.66") Leveys - 49 mm (1.93") Syvyys - 36 mm (1.42") Johdon pituus: 1,8 m (70.87") Paino: 180 g (0.39lbs) Rakenne: ABS-kotelo Viimeistely: Musta	Tulo	100–240 V 50–60 Hz, enint. 1 A	
		Lähtöteho	14 V 2,14 A, enint. 30 W	
Henkilökunnan kaiutin	Dimensions: Height – 110mm (4.3") Diameter – 38mm (1.50") Weight: 105 g (0.23lbs) Finish: Black RAL 9005	Kaiutin	RMS	5W
			Impedanssi	4Ω
			Lähtö	SPL 1W @ 1M 85dB
			Taajuusvaste	150Hz - 10300Hz
		Mikrofoni	Suuntaavuus	Kardioidi
			Taajuusvaste	150Hz - 10500Hz
			Herkkyys	49.5dB+ 2dB @ 1kHz
			Impedanssi	1.6K Ohms+ 3-% @ 1kHz
Kaiutinkotelo	Mitat: Halkaisija – 110 mm Korkeus – 38 mm Rakenne: ABS-muovi Viimeistely: Musta RAL 9005	RMS	5W	
		Lähtöteho	Ω	
		Lähtöäänepaine	SPL 1W @ 1M 85dB	
		Taajuusvaste	150Hz - 10300Hz	
Lasiin kiinnitettävä mikrofoni taivutetulla varrella	Mitat: Korkeus – 330 mm (12,9 tuumaa) Leveys – 200 mm (7,87 tuumaa) Syvyys – 25 mm (0,98 tuumaa) Paino – 105 g (0,23 g/lbs) Rakenne: Pehmeä teräs Viimeistely: Musta	Suuntaavuus	Kardioidi	
		Taajuusvaste	70Hz - 10300kHz	
		Herkkyys	-47dBv ±3dB @ 1kHz	
		Impedanssi	680 Ohms +/- @ 1KHz	

Standardi

- Induktiosilmukan suorituskyky standardin BS EN60118-4 mukainen (oikein asennettuna)

Lainsäädäntö

Directiivin numero	Direktiivin nimi
2014/35/EU	Pienjännitedirektiivi (LED)
2012/19-EU	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER-direktiivi)
(EU) 2015/863	RoHS III -direktiivi