



contacta



Audio-Professional
Avalarm Oy

Silmukkasarja pöydän rakenteissa

"Tiskin rakenteisiin" -silmukkasarjamme tarjoaa selkeän kommunikation kuulokojeiden käyttäjien kanssa, erityisesti silloin, kun korkea taustamelu on ongelma tai selkeä puhe on rajoitettua. Siinä on joustava silmukkaantenni, jota voidaan taivuttaa muotoonsa, minkä ansiosta se voidaan asentaa moniin eri asentoihin.

Sarja sisältää vakiona haloindikaattorilla varustetun melunvaimennusmikrofonimme tehokasta suorituskykyä ja itsetestausta varten. Myös pieni monisuuntainen hiirimikrofonimme on yhteensopiva tämän järjestelmän kanssa.

Komponentit

- HLD2-ohjain
- Melua vaimentava haloindikaattorimikrofonimme
- Induktiosilmukka-antenni
- Virtalähde
- Kiinnikkeet
- Opasteet

Standardit

- CE, ROHS ja WEEE yhteensopiva
- BS EN 60118-4, oikein asennettuna

Fyysiset mitat (pakattuna)

Mitat	Korkeus – 85mm Leveys – 320mm Syvyys – 220mm
Paino	0.8kg

Sovellukset

Käytettäväksi missä tahansa tilanteessa, jossa kahdenkeskinen

kommunikointi tapahtuu tiskillä, kojulla tai työpöydällä. Hae esimerkiksi:

- Pankit
- Postitoimistot
- Supermarketit
- Teatterit
- Tietokeskukset
- Lentokentät

Ominaisuudet

1:1-silmukka-ajurissamme on seuraavat

Ominaisuudet:

- Mikroprosessoriohjaus
- Energiaa säästävä "vihreä" valmiustila saavuttaa jopa 80 %:n virransäästön hiljaisina aikoina
- Edistyneet äänenkäsittelyominaisuudet AGC, kompressio ja kohinaportti
- Vakiovirtasilmukkaohjaus
- Jatkuva itsetestaus
- Eristetty äänilinjatulo mahdollistaa ajurin ottaa vaihtoehtoisia äänilähteitä (valinnainen)
- Virran ja LED-tilan ilmaisimet

Soita:

+358 201 555880
www.avalarm.fi



Mitat	Korkeus - 116 mm (4,57 tuumaa) Leveys - 116,2 mm (4,58 tuumaa) Syvyys - 40 mm (1,57 tuumaa)
Paino	300 g
Construction	Rakenne ABS-muovikotelo
Finish	Viimeistely Mattamusta, hienorakenteinen

Tekniset tiedot

Tulot	Tulo 1 (mikrofoni)	Ruuviliittimet 3,8 mm:n 2-napaisessa Phoenix-liittimessä. Yksipäinen elektreettimikrofoni, virransyöttö 5 V:lla 2,2 kiloohmin vastuksen kautta
	Tulo 2 (linja) (valinnainen)	Ruuviliittimet 3,8 mm:n 2-napaisessa Phoenix-liittimessä. Muuntaja-eristetty, 0 dBu 1 kiloohmiin, sarjaan voidaan käyttää sarjavastusta valinnaisille 75 V tai 100 V linjatuloille.
	Virta	Keskellä positiivinen virtaliitin, 14 V DC 2 A 2,1 mm:n kautta Contacta P55 -virtalähteestä..
Silmukkalähtö	Silmukkaliitäntä	Ruuviliittimet 3,8 mm:n 2-napaisessa Phoenix-liittimessä
Ääni	Silmukkaohjausvirta	2 A RMS @ 1 kHz siniaallolla
	Silmukkaohjausjännite	4 V RMS @ 1 kHz siniaallolla
	Taajuusvaste	100 Hz – 5kHz (±3dB)
	Särö	Parempi kuin -40 dB, tulot nimellistasolla
Automaattinen vahvistuksen säätö	Prossessorin ohjaama	Dynamiikka-alue: 40 dB tyypillisesti. Liipaisu aika: 10 millisekuntia. Päästöaika: tyypillisesti 10 sekuntia, vaihtelee ohjelman sisällön mukaan.
Indikoinnit	Tilaa osoittavat LED-valot	Tilaa osoittavat LED-valot 3 värillistä LEDiä osoittavat virran, tulon ja lähdön diagnostiikkatiedot. Liitäntä LED-halo-ilmaisina mikrofonille.
Itsetestaus	Mikroprosessoriohjattu	Yksikkö, mukaan lukien mikrofoni- ja silmukkaliitännät, on jatkuvasti valvottu, ja sisäiset ja ulkoiset LED-merkkivalot päivittyvät
Energiansäästö	Ääniaktivoitu	Laite siirtyy energiansäästötilaan, kun akustiset olosuhteet osoittavat, ettei sitä käytetä

Mikrofonivaihtoehdot

indikaattorimikrofoni
jossa melunvaimennus

Hiirimikrofoni

Soita:

+358 201 555880

www.avalarm.fi