

BPT TARGHA GSM ovipaneeli on tyylikäs ja edullinen GSM-pohjainen ovipuhelinratkaisu. Teräksinen etulevy ja polykarbonaattikehys tekevät laitteesta tyylikkään ja kestävän. Soveltuu myös etäällä olevien porttien ja ovien aukaisuun.

Ominaisuudet:

- IP54 suojausluokka
- GSM/GPRS 4-alue 900/1800 Mhz
- Micro SIM-korttipaikka
- SMS-ohjelmointi
- 2-relettä ohjauksiin
- Kumpikin rele ja oven aukioloaika voidaan ohjelmoida SMS-viesteillä
- Max.viisi soittnumeroa/painike



Saatavana 1-, 2- ja 4-painikkeiset mallit



Mitat

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
Pinta-asennus	99	207	35
Upotus	135	243	6.5 ^(*)

* Tarkat mitat asennusohjeiden mukana

Monipuoliset releohjaukset

Kumpaakin relettä voidaan ohjata kolmella eri tavalla:

- Puhelun aikana painamalla puhelimesta * tai # .
- Soittamalla: GSM-moduuli tunnistaa tulevan puhelun numeron ja aktivoi releen 1 tai 2 (riippuen ohjelmoinnista)
- Lähettämällä laitteelle tekstiviesti

Vakiomalli

Tuote	Keypad	Code	Kuvaus
	<input checked="" type="checkbox"/>	TAGSM/1	Targha VR GSM 1-painike
	<input checked="" type="checkbox"/>	TAGSM/2	Targha VR GSM 2-painike
	<input checked="" type="checkbox"/>	TAGSM/4	Targha VR GSM 4-painike

Näppäimistölinen malli (näppäimistöä voidaan käyttää mm.portin ohjaukseen koodilla)

Article	Keypad	Code	Kuvaus
	7	TAKGSM/1	Targha VR GSM 1-painike näppäimistöllä
	7	TAKGSM/2	Targha VR GSM 2-painike näppäimistöllä