

Wet-140/EN5424

EN 54-24 puoliuppokaiutin märkätiloihin.
ABS / ALU 6 W teho



- EN Type B -sertifioitu ulkokäyttöön
- Täydellinen kaikkiin märkätiloihin
- Erittäin nopea asennus kaksijalkaisen jousen avulla
- Korkea puheen ymmärrettävyys
- Kolme suojattua 100 V-asetusta
- Integroitu palokupu
- Keraaminen liitin ja lämpösulake lisävarusteena

TEKNISET TIEDOT	WET-140/EN5424
Elementti:	4" - laajakaista
Tehoasetukset:	100V-6-3-1,5W
Taajuustoisto:	150-20 000 Hz
EN-äänenpaine 1W/4m:	74 dB
Äänenpaine maksimiteholla 6W/4M:	81 dB
Äänenpaine 1W/1M max. EASE/Ulysses:	96 dB (5kHz)
Äänenpaine 6W/1M max. EASE/Ulysses:	103 dB (5kHz)
Avauskulma H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/178°/70°
AvauskulmaV (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/178°/70°
EN tyypitys:	EN Tyyppi B, säänkestävä, Ulkotiloihin sertifioitu
Mitat:	140 mm x 140 mm with firedome
Katon upotusreikä:	125 mm
SKattolevyn vahvuus:	5 mm - 25 mm
Paino	0,85 kg
Materiaali:	ABS / ALU
Väri:	white
Sertifikaatin numero:	1293-CPR-0575
Tilausnumero.:	WET-140/EN5424