

EN 54-24 Metallinen seinä- tai kattokaiutin 6W.

- Pallosuojattu 2 x 1,25 mm teräksellä
- Ilkivaltaoptimoitu takaseinä
- 2 x esikuviointi PG-liittimille
- Kaksi 100V- tehoasetusta keraamisella kosketussuojatulla liittimellä
- DIN 18032-3 -standardin mukainen pallosuoja tilauksesta
- Lämpösulake tilauksesta
- Saatavilla monijohtoläpivienti sisältäen vedonpoiston.



TEKNISET TIEDOT	WLQ-170F/EN5424
Elementti:	125 mm - laajakaista
Tehoasetukset:	100V-6-3W
Taajuustoisto:	100-16 000 Hz
EN-äänenpaine 1W/4m:	77 dB
Äänenpaine maksimiteholla 6W/4M:	86,5 dB
Äänenpaine 1W/1M max. EASE/Ulysses:	97 dB (1,5 kHz)
Äänenpaine 6W/1M max. EASE/Ulysses:	104 dB (1,5 kHz)
Avauskulma H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/111°/117°
Avauskulma V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/111°/117°
Dimension:	170 x 170 x 63 mm
Mitat:	1,32 kg
Materiaali:	metalli
Väri:	valkoinen
Sertifikaatin numero:	1293-CPR-0627
Tilausnumero.:	WLQ-170F/EN5424