

ZSM-1050

Digitaalinen viestiajastin

Audio-Professional



Moniväyhykkeinen viestien ajoitus,
taustamusiikin toisto

- SIP-asiakasohjelma.
- Mahdollistaa ajastettujen ja pikaviestien toiston
- SIP-asiakasohjelma PBX- ja SIP-laitteisiin yhdistämistä varten
- Hälytysten ja tapahtumien aktivointitulot
- Helppo ohjelmointi PC-ohjelmistolla

Viestiohjelmointi, tapahtuma- ja taustamusiikkisoitin, jossa on neljä lähtöaluetta. Sisäinen kellotoiminto automaattisella kesäajan päivityksellä. Reaaliaikainen viestisoitin ja hälytykset. Toistaa taustamusiikkia sisäisestä muistista tai USB/SD-kortilta, useiden taustamusiikkikanavien luonti. Hälytyksen aktivointi koskettimen kautta. Helppo ohjelmointi PC-ohjelmistolla, hallinta lähiverkon (LAN) ja internetin kautta.

OMINAISUUDET: Viestien ajastin, tapahtumien ajastin, taustamusiikin soitin ja SIP-asiakasohjelma, jossa on neljä lähtöaluetta. Sisäinen kellotoiminto automaattisella kesäajan päivityksellä. Yleiskäyttöisten viestien ja lähtöjen tilapäinen ohjelmointi. Live-viestien toisto. Hälytysten ja tapahtumien laukaisu koskettimen sulkemisella.

Viestien, hälytysten (sisäinen muisti) ja VoIP:n erillinen soitin. Ei katkaise taustamusiikkia. Taustamusiikin soitin USB/SD-kortilta tai sisäisestä muistista, monikanavainen. SIP-protokolla. Tietokoneohjelmisto äänitiedostojen ohjelmointiin, hallintaan ja siirtoon lähiverkon (LAN) ja internetin kautta. Hälytysten ja viestien prioriteetti taustamusiikkitulojen kautta. 16 Gt:n sisäinen muisti äänitiedostojen siirtoa ja ohjelmistopäivityksiä varten.

TULOT: 1 taustamusiikin aux, 2 x RCA 1 V

4 ohjelmitavaa tuloa hälytyksen aktivointiin koskettimen sulkemisen kautta, euroblock, 1 ethernet, RJ-45

LÄHDÖT: 4 väyhykettä, 2 x RCA 2 V, 4 yleiskäyttöistä relettä, euroblock, 2 linkkiä tulevia sovelluksia varten, RJ-45

VIRTALÄHDE: 100-240 V AC, 9 W ja 24 V DC, 0,4 A

MITAT: Syvyys 435 x 45 x 220 mm. 1 U 19" räkki

PAINO: 2,7 kg

VARUSTEET: Kiinnikkeet 19" räkkiin asennettavaksi

OHJELMISTO: PC-ohjelmisto ZSM-GO (sisältyy toimitukseen), käyttö lähiverkon (LAN) ja internetin kautta, useita ZSM-ohjaus ja -hallinta, viestiohjelmointi ja yleiskäyttöisiä lähtöjä. Hälytys ja hälytystulojen konfigurointi. Taustamusiikkikanavien luonti ja hallinta. Äänitiedostojen siirto ja hallinta. Laitteen tilanvalvonta.

